



Lumon Oy
Kaitilankatu 11 FI-45130
Kouvola

17

ETA-16/0931 25.1.2017

Lumon 7S, ja 7T pystypuiteeton parveke- ja terassilasitusjärjestelmä

Käyttötarkoitus: Parvekkeiden ja terassien lasitusjärjestelmä

Ominaisuus

Arvio ominaisuudesta

Hygienia, terveys ja ympäristö

- Vaaralliset aineet Ei vaarallisia aineita
- Parvekkeiden tuuletus ja kosteuden poistuminen Lasien väliset raot 2-3 mm varmistavat tuuletuksen, mikä vähentää kosteuden ja kondenssin riskiä.

Käyttöturvallisuus:

- Tuulikuorman kestävyys EN 12211

	Lumon 7S	Lumon 7T
	1600 Pa 6x792/915x1951	700 Pa 6x935x1880
	1400 Pa 8x792/915x2451	800 Pa 8x935x2380
	3500 Pa 10x792/915x1951	2000 Pa 10x935x1880
	1300 Pa 10x692/815x2951	900 Pa 10x835x2880

- Järjestelmän iskunkestävyys EN 12600 Sisä- ja ulkopuolinen isku

	Lasi	Pudotus korkeus	Luokka
Lumon 7S	6	200 mm	1
Lumon 7S	8	200 mm	1
Lumon 7S	10	200 mm	1
Lumon 7T	8	200 mm	1
Lumon 7T	10	200 mm	1

Kestävyys

Muoviosien lämpö ja vanhenneus 1000 h, ISO 4892-2

Ei vaikutusta toimivuuteen.

Korroosion kesto
metalliosat

Vähintään kohtuullinen korroosion kesto normaaleissa ympäristöolosuhteissa.