



Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola

15

ETA-10/0395 ja 24/11/2015

Lumon 5 parveke ja terassilasijärjestelmä

Käyttötarkoitus: Parvekkeiden ja terassien lasitusjärjestelmä

Hygienia terveys ja ympäristö

- Vaaralliset aineet Ei vaarallisia aineita
- Parvekkeen tuuletus ja kosteuden poistuminen Lasien väliset raot varmistavat lasituksen ilmanläpäisyvyyden, mikä vähentää kosteuden tai kondessin riskiä.

Käyttöturvallisuus:

- Tuulikuormankestävyys EN 12211 2000Pa (6x677x1470mm lasilevyt)
1000Pa (8x837x2080mm lasilevyt)
2900Pa (8x840x1680mm lasilevyt)
1300Pa (10x798x2673mm lasilevyt)
3900Pa (10x798x1673mm lasilevyt)
- Järjestelmän iskunkestävyys EN 12600 450mm (10x876x1938mm lasilevyt)
Sisä- ja ulkopuolinen isku 190mm (8x876 x1938mm lasilevyt)
(lasilevyt eivät rikkoutuneet testeissä)

Meluntorjunta:

- Painotettu ilmanääneneristysluku Rw 8mm 19db
EN ISO 717-1 10mm 18db

Kestävyys:

- Muoviosien lämpö ja vanhennuskokeet Ei vaikutusta toimivuuteen,
1000h, ISO 4892-2