



Lumon Oy
Kaitilankatu 11
FI-45130 Kouvola

17

ETA-16/0931

Sistema de acristalamiento Lumon 7T

Uso: Sistemas de acristalamiento para balcones y terrazas

Características

Resultado de ensayos

Higiene, salud y medio ambiente

- Sustancias peligrosas
- Ventilación del balcón para control de humedad

No se utilizan materiales peligrosos
Los huecos de 2-3 mm entre cristales aseguran la ventilación, lo que reduce el riesgo de humedades o condensaciones

Seguridad de uso

- Resistencia a carga de viento según EN 12211
- Resistencia al impacto del sistema según EN 12600 (A doble cara)

700 Pa (Paneles de 6 x 935 x 1880 mm)
800 Pa (Paneles de 8 x 935 x 2380 mm)
2000 Pa (Paneles de 10 x 935 x 1880 mm)
900 Pa (Paneles de 10 x 835 x 2880 mm)

200 mm (Paneles de 8 mm)
200 mm (Paneles de 10 mm)
(Ni los paneles ni ninguna otra parte rompió en los ensayos)

Durabilidad

- Envejecimiento UV y pruebas de calor 1000 h, según ISO 4892-2

No afecta al funcionamiento del sistema

Resistencia a la corrosión de las partes metálicas del sistema de acristalamiento

Resistente a la lluvia